

Ficha Técnica

Castrol EDGE 0W-40 A3/B4

Máxima resistencia. Experimenta su rendimiento. Siente la conducción.

Descripción

Castrol EDGE con *Fluid Strength Technology*TM es la gama de lubricantes para motores más resistente y avanzada de Castrol. Su exclusiva capacidad para adaptar su resistencia le permite reducir el contacto entre las superficies metálicas producido a diferentes velocidades de conducción.

Castrol EDGE - reduce la fricción y maximiza la potencia de su motor.

Castrol EDGE 0W-40 A3/B4 le proporciona la confianza para poder exigir el máximo rendimiento de los motores más modernos, vehículos deportivos operando a elevadas rpm y vehículos de alta gama que requieran lubricantes de la más baja viscosidad.

Castrol EDGE 0W-40 A3/B4 ha sido probado para proporcionar un nivel de resistencia sobresaliente.

Una nueva tecnología que permite adaptar la resistencia del lubricante para responder a las necesidades de su motor.

Castrol EDGE. Máxima resistencia. Experimenta su rendimiento. Siente la conducción.

Aplicación

Castrol EDGE 0W-40 A3/B4 está recomendado para su uso en motores de automóviles gasolina y diesel donde el fabricante recomienda un lubricante con especificación ACEA A3/B4, A3/B4, API SM/CF ó anterior y viscosidad 0W-40.

Castrol EDGE 0W-40 A3/B4 está aprobado por fabricantes líderes. Consulte el manual de servicio de su vehículo en lo referente a especificaciones aprobadas de servicio.

.

Principales Ventajas

Castrol EDGE 0W-40 A3/B4:

- Maximiza el rendimiento del motor tanto en el corto como en el largo plazo.
- Mejora la eficiencia del motor, cualificado de manera independiente.
- Proporciona un nivel insuperable de protección en los diferentes tipos de conducción y temperatura.
- Reduce los depósitos en el motor ayudando a maximizar la respuesta de éste.

Características Típicas

Nombre	Método	Unidades	Castrol EDGE 0W-40 A3/B4
Densidad Relativa, @ 15ºC	ASTM D4052	g/ml	0.841
Viscosidad Cinemática, 40ºC	ASTM D445	mm²/s	79
Viscosidad Cinemática, 100ºC	ASTM D445	mm²/s	13.5
Viscosidad, CCS -35ºC	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5800
Punto de Fluidez	ASTM D97	°C	-50
Cenizas Sulfatadas	ASTM D874	% wt	1.12
Indice de Viscosidad	ASTM D2270	None	169
Punto de Llama, PMCC	ASTM D93	°C	240

Especificaciones

ACEA A3/B3, A3/B4
API SM/CF
BMW Longlife-01
Meets Ford WSS-M2C937-A
MB-Approval 229.3/ 229.5
Porsche A40
PSA Approval B71 2296
VW 502 00/ 505 00

Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60º C, estar expuestos a fuerte sol ó a bajas temperaturas.

Castrol EDGE 0W-40 A3/B4
29 Jul 2011

BP OIL ESPAÑA S.A. , Engineering & Technical Support Avenida de Bruselas , 36 Parque Empresarial , Arroyo de la Vega 28.108 Alcobendas , Madrid
902 400 702
www.castrol.com/es